

Technisches Datenblatt

Ultrareißfester, doppelseitiger Selbstklebeschaum

Artikelnummer 65003

Technische Daten

Länge L (mm)	297
Breite B (mm)	210
Höhe H (mm)	0,64
Farbe	weiß
Dynamische Scherfestigkeit (N/cm ²)	69
Statische Scherfestigkeit bei 90°C (N/cm ²)	500
Zugfestigkeit (N/cm ²)	69
Temperaturbeständigkeit (C°)	90
Gewicht (kg)	0,001



Technische Produktdetails

- Verbindet Magnete mit Metall, NE-Metallen, Holz, Glas und Kunststoffen (ABS, Polycarbonat, Acrylgals, PVC, PE und PP).
- Passt sich rauhen/ strukturierten Oberflächen optimal an und ist weichmacher beständig.
- Dämpft Lärm und Schläge auf den Magneten.
- Temperaturbeständigkeit: 90°C dauernd, 150°C kurzzeitig.
- 100% beständig gegen Salzwasser, Hydrauliköl, Motoröl, Glykol, 785 gegen Kerosin.
- Anwendbar im Außenbereich, erhöhte UV und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Lässt sich leicht schneiden oder stanzen.



Dieses Produkt verstößt nicht gegen die aktuelle, europäische REACH Verordnung.



Dieses Produkt verstößt nicht gegen die aktuelle, europäische ROHS Richtlinie.